

UPUTSTVA ZA NEGU I ODRŽAVANJE

Kerrock je kompozitni materijal od anorganskog punila i visokokvalitetnog akrilnog polimernog veziva. To stvara dojam prirodnog mramora ili granita, ali radi se o toplom, neporoznom materijalu koji se obrađuje poput drveta ili mekih metala. Može da se pili, brusi, polira i topotno obrađuje.

Kerrock negujemo i održavamo ekološko prihvatljivim postupcima. Dovoljno je da pratimo uputstva i pridržavamo se sledećih savjeta za negu i održavanje Kerrocka da biste očuvali svež izgled Kerrock proizvoda.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KERROCK POVRŠINA



KAKO ČISTIMO KERROCK KUHINJSKE POVRŠINE, SUDOPERE I UMIVAONIKE

ZA SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE

Iako tečnost ne može da prodre u Kerrock, najbolje je da prolivenu mrlju odmah obrišete mekanom krpom. Mrlju isperite toplo vodom, a za čišćenje koristite mekanu krpu od mikrovlakana i obični deterdžent te sredstva za čišćenje (Pril, Cif, Mr. Muscle, Meglio, Ajax, ipd.) koja se koriste u domaćinstvu. Uvek čistite kružnim pokretima.

ZA TVRDOKORNE MRLJE

- poput kave, čaja, voćnih i sokova od povrća, crvenog vina, kečapa, tinte, hemijske olovke, bojila.

Prolivenu mrlju odmah obrišite mekanom krpom i isperite je toplo vodom. Za mat površine koristite krpicu za čišćenje (Vileda Glitzi, Scotch-Bride) i očistite razređenim belilom (3:1) ili finim abrazivnim sredstvom za čišćenje (prikladnim za inox). Preporučujemo naše sredstvo za čišćenje Keril (specijalno kremasto abrazivno sredstvo za čišćenje). Površinu isperite nekoliko puta toplo vodom i obrišite mekanom suhom krpom. Za sjajne površine za čišćenje koristite mekanu krpu i fino sredstvo za poliranje.



VODENI KAMENAC, MINERALI

Na površinu raspršite sredstvo koje se koristi u domaćinstvu za odstranjivanje vodenog kamenca (sredstvo za čišćenje kupatila) ili jestivo sirće i ostavite da deluje 2-3 minute. Mekanom krpom od mikrovlakana trljajte površinu kružnim pokretima. Površinu isperite nekoliko puta toplo vodom i obrišite mekanom suhom krpom.

OGREBOTINE I POSEKOTINE

S obzirom da je Kerrock homogen širom čitavog preseka, njegova površina je potpuno obnovljiva te je lako ukloniti manje posekotine i ogrebotine.

Dublje posekotine i ogrebotine brusimo brusnim papirom granulacije 180 - 220 dok ne nestanu. Nastavljamo s brušenjem granulacije 320 - 400, 600. Nakon toga celu površinu očistite finim abrazivnim sredstvom za čišćenje. Sjajne površine bruse se do granulacije brusnog papira 600 - 800 ili više. Da biste dobili ravnomernu površinu proizvoda trebate da izbrusite sve vidljive površine. Ovaj postupak zahteva iskustvo, stoga preporučujemo da to izvedu obučeni obrađivači Kerrocka.

Kad vaša mašta postane stvarnost. “

kerrrock[®]
by KOLPA



Promišljeno.
Do poslednjeg
detalja.

ZA SUDOPERE I UMIVAONIKE:

Jednom ili dvaput na nedelju dana priuštite sudoperu i umivaoniku kozmetički tretman

Da biste odstranili sve masne i druge mrlje koje nastaju prilikom uobičajene pripreme hrane, koristite jača sredstva za čišćenje površina. Pripremite sprej s 3/4 izbeljivača za domaćinstva na bazi hlora (Varekina) i 1/4 vode, pripremljenu mešavinu raspršite po površini, te je ostavite da deluje 10 minuta. Nakon obavljenog postupka isperite površinu tečnom toploim vodom i obrišite mekanom krpom. U jednakom omeru izbeljivača i vode možete da napunite i sudoper ili umivaonik te ga ostaviti da deluje 10 minuta. Nakon obavljenog postupka površinu temeljito isperite tečnom toploim vodom i obrišite mekanom suhom krpom.

NA ŠTO MORAMO POSEBNO PAZITI

TOPLOTA:

- Za odlaganje vrućeg posuđa direktno sa štednjaka ili iz pećnice uvek koristite zaštitnu podlogu i nikada ne stavljajte vruće posuđe (tave, friteze, posude za pečenje) direktno na radnu površinu ili na cedilo i dno sudopera.
- Nemojte sipati vrelo ili vruće direktno u zdelu sudopera bez prethodnog otvaranja slavine s hladnom vodom.
- Uvek odaberite pravilnu veličinu posude s obzirom na veličinu površine za grejanje na štednjaku te je postavite u sredinu ploče za grejanje. Odstupanje od idealne linije može da ošteti površinu od kerrocka u blizini štednjaka.



PRIJATAN NA DODIR

kerrock®
by KOLPA

OGREBOTINE I POSEKOTINE:

- nikada nemojte da režete ili seckate direktno na kerrock površini, za rezanje i sekanje koristite uvek prikladnu dasku za rezanje.
- kod tamnih, jače pigmentiranih boja ogrebotine su vidljivije, kao i prašina te posledice svakodnevnog korišćenja.

Budući da je Kerrock homogen širom čitavog preseka, njegova površina je potpuno obnovljiva te je lako ukloniti manje posekotine i ogrebotine.

Dublje posekotine i ogrebotine brusimo brusnim papirom granulacije 180 - 220 dok ne nestanu. Nastavljamo s brušenjem granulacije 320 - 400, 600. Nakon toga celu površinu očistite finim abrazivnim sredstvom za čišćenje. Sjajne površine bruse se do granulacije brusnog papira 600 - 800 ili više. Da biste dobili ravnomernu površinu proizvoda trebate da izbrusite sve vidljive površine. Ovaj postupak zahteva iskustvo, stoga preporučujemo da to izvedu obučeni obrađivači Kerrocka.



PROLIVANJE HEMIKALIJA

Slučajno prolivenе jake hemikalije (razređivače, sredstva za čišćenje pećnice, sredstva za čišćenje odvoda, jače kiseline i lužine, odstranjivač laka za nokte na bazi acetona i dr.) treba smesta oprati sapunicom i vodom kako bismo sprečili oštećenje radne površine. Za odstranjivanje laka za nokte koristite odstranjivač koji nije na bazi acetona, a potom ga isperite vodom. Neotkriveno i dugotrajno izlaganje hemikalijama može da ošteti površinu. Detaljne informacije o otpornosti kerrocka na hemikalije možete dobiti u priloženoj specifikaciji Testiranje Kerrocka na hemikalije, a otpornost na specijalne hemikalije možemo dodatno testirati.

ZAJAMČENI KVALITET



Kolpa jamči kupcima Kerrock-a desetogodišnju garanciju na kvalitet materijala ukoliko se budu pridržavali naših uputstava za obradu, negu i održavanje. Uz prikladnu brigu Kerrock će ostati u jednakom stanju kao što je bio prilikom ugradnje. Stručno obučeni obrađivači pružaju vam najviši nivo kvaliteta obrade u završni proizvod i ugradnju.



kolpa

Est. 1978

KOLPA, d.o.o. Metlika,
Rosalnice 5,
8330 Metlika, Slovenija
Tel: + 386 7 36 92 100
Faks: + 386 7 36 92 166
E-mail: info@kolpa.si
www.kolpa.si/rs



www.kerrock.eu/cs

kerrock®
by KOLPA